



„One Fits All“ –
Optimiererlösung



Physische Ansicht der
Anlage in <5 Sek



Modulgenaue
Lichtbogenerkennung

Technische Daten		SUN2000-450W-P2		SUN2000-600W-P	
Eingang					
Nenneingangsleistung ¹	450 W		600 W		
Absolute maximale Eingangsspannung			80 V		
MPPT-Betriebsspannungsbereich			10 - 80 V		
Max. Eingangsstrom (Isc)			14.5 A		
Max. Wirkungsgrad			99.5 %		
Wirkungsgrad			99.0 %		
Überspannungskategorie			II		
Ausgang					
Max. Ausgangsspannung			80 V		
Max. Ausgangsstrom			15 A		
Ausgangsbypass ²			Yes		
Ausgangsspannung pro Optimierer abschalten ³			0 V		
Ausgangs impedanz pro Optimierer abschalten			1k ohm ± 10 %		
Kommunikation					
Kommunikationsmethode	MBUS				
Normenkonformität					
Sicherheit	IEC62109-1 (class II safety)				
RoHS Konform	Yes				
Allgemeine Daten					
Abmessungen (B x H x T)	75 x 140 x 28 mm (3.0 x 5.5 x 1.1 inch)				
Gewicht (inklusive Kabel)	0.6 kg				
Installation (optional)	Erdungsplatte, Erdungsöse, PV-Modul-Rahmenplatte ⁴				
Eingangsanschluss	MC4				
Ausgangsanschluss	0.15m				
Länge des Eingangskabels	MC4				
Länge des Ausgangskabels	1.3 m (4.3 ft.) ⁵				
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit im Betrieb	-40 °C bis 85 °C ⁵ / 0 %RH bis 100 %RH				
Schutzart (nach IEC 60529)	IP68				
Kompatible Produkte	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3				
Long String Design (Volloptimiert)	SUN2000-2-6KTL-L1	SUN2000-3-10KTL-M1	SUN2000-12-20KTL-M2	SUN2000-30-40KTL-M3	
Min. Anzahl an Optimierern pro String ⁶	4	6	6	6	
Max. Anzahl an Optimierern pro String	25	35	35	25	
Max. Eingangsleistung pro String	6,000 W	10,000 W	12,000 W	12,000 W	

^{*1} Die Nennleistung des Moduls bei STC darf die „Nenn-Eingangs-Gleichstromleistung“ des Leistungsoptimierers nicht überschreiten. Module mit einer Leistungstoleranz von bis zu + 5% sind zulässig.

^{*2} Der Leistungsoptimierer wird im String, der an einen in Betrieb befindlichen Wechselrichter angeschlossen ist, überbrückt, wenn er nicht funktioniert.

^{*3} Der Leistungsoptimierer gibt 0Vdc aus, wenn die Verbindung zum Wechselrichter getrennt oder der Wechselrichter abgeschaltet wird.

^{*4} Passt bei PV-Modulen in Quer- und Hochformat.

^{*5} Die volle Leistungsfähigkeit bezieht sich auf das intelligente Online-Design-Tool.

^{*6} Erfordert ein Standardmodul mit 60 Zellen, um die Mindeststartspannung des Wechselrichters zu erfüllen.

^{*7} Volle Leistungsfähigkeit bezieht sich auf das Online-Smart-Design-Tool.